

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(SPECYFIKACJA TECHNICZNA
-wymagania minimalne)

.....
(marka/model pojazdu)

Oferowany samochód:

1. Jest fabrycznie nowy, nie był poddawany jakimkolwiek naprawom, pochodzi z produkcji 2017 roku oraz spełnia polskie wymagania, w tym warunki techniczne, wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 128 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy i wymogi Dyrektywy CEE EURO 6 w zakresie emisji spalin.
2. Jest przystosowany do:
 - 1) eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej,
 - 2) jazdy po drogach utwardzonych i gruntowych,
 - 3) przechowywania na wolnym powietrzu,
 - 4) mycia w myjniach automatycznych szczotkowych.
3. Spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 2022 z późn. zm.) – w zakresie uprzywilejowania,
4. Ma wykonany przegląd zerowy (potwierdzenie w dokumentacji pojazdu Wykonawca przedstawi w fazie odbioru pojazdu).
5. Jest zbudowany z wykorzystaniem pojazdu w tym samym wariantcie homologacyjnym, posiadający identyczne i pochodzące od tych samych producentów elementy wyposażenia

Oferowany samochód spełnia następujące wymagania:

L.p.	Parametr	Wymagania zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę
1.	Nadwozie	1. Pojazd homologowany wg kategorii M1, 5 drzwiowy, 5 miejscowy o rodzaju nadwozia: kombi , o nadwoziu zamkniętym z dachem o konstrukcji oraz poszyciu wykonanym z metalu;	
		2. Para drzwi bocznych skrzydłowych po obu stronach pojazdu + kłapa przestrzeni bagażowej;	
		3. Wszystkie drzwi przeszklone;	
		4. Rozstaw osi nie mniejszy niż 2590 mm	
		5. Długość całkowita pojazdu nie mniejsza niż 4470 mm	
		6. Wysokość całkowita pojazdu nie większa niż 1550 mm	
2.	Rok produkcji	Wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017r., fabrycznie nowy;	
3.	Silnik	1. 4 cylindrowy, w układzie rzędowym, o pojemność skokowej nie mniejszej niż 1350 cm ³ i nie większej niż 2049 cm ³ ;	
		2. Moc fabryczna silnika nie mniejsza niż 110 kW (150 KM);	
		3. Rodzaj paliwa – benzyna bezołowiowa;	
		4. Zużycie paliwa w cyklu mieszanym - maksimum 6,4 litra na 100 km	
		5. Norma emisji spalin – EURO 6	
4.	Układy	1. Napędowy:	
		– napęd na przednią os,	
		– manualna skrzynia biegów: minimum 6 biegów + bieg wsteczny	

		2. Kierowania: – układ kierowniczy ze wspomaganiem, – kierownica z lewej strony, – regulacja położenia koła kierownicy i kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach (pionowej i poziomej)
5.	Systemy podnoszące bezpieczeństwo jazdy (minimalna liczba elementów)	1. System zapobiegający blokowaniu kół przy hamowaniu; 2. System stabilizacji toru jazdy; 3. System wspomagania hamowania awaryjnego; 4. System zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu pojazdu; 5. System czujników ciśnienia w oponach
6.	Wyposażenie (minimalna liczba elementów)	1. Fotel kierowcy przesuwany w poziomie z regulacją wysokości, fotel przedni pasażera co najmniej przesuwany w poziomie; 2. Fotele pierwszego rzędu z regulacją pochylenia oparc; 3. Poduszki gazowe przednie i boczne co najmniej dla I-go rzędu siedzeń; 4. Pełnowymiarowe kurtyny gazowe boczne obejmujące swym działaniem przestrzeń I-go i II-go rzędu siedzeń; 5. Trzypunktowe, bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących, z napinaczami; 6. Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne; 7. Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby co najmniej drzwi przednich; 8. Szyba tylna podgrzewana, wyposażona w wycieraczkę i spryskiwacz; 9. Światła do jazdy dziennej w technologii LED;

		10. Fabryczne światła przeciwmgielne przednie i tylne; 11. Klimatyzacja montowana fabrycznie; 12. Centralny zamek sterowany pilotem; 13. Dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu i pilotów do sterowania centralnym zamkiem; 14. Komplet dywaników gumowych dla I-go i II-go rzędu siedzeń 15. Zamontowany fabrycznie i zintegrowany radiodbiornik wyposażony w 4 głośniki i antenę samochodową; 16. Zdalne sterowanie systemem audio z koła kierownicy 17. Czujniki parkowania co najmniej z tyłu pojazdu; 18. Immobilizer i autoalarm; 19. Dwie ramki pod tablice rejestracyjne zamontowane na pojeździe. Na ramkach nie mogą się znajdować żadne napisy; 20. Wszystkie fotele (przednie/tylna kanapa) wyposażone w zagłówki z regulacją wysokości; 21. Materiały obiciowe siedzeń I-go i II-go rzędu oraz wszystkich elementów wykończenia wnętrza pojazdu znajdujących się poniżej linii szyb muszą być w kolorze ciemnym, łatwym w utrzymaniu czystości; 22. Składana półka/roleta zasłaniająca część bagażową; 23. Część bagażowa wyposażona w co najmniej 4 uchwyty do kotwiczenia ładunku + siatka zabezpieczająca bagaż; 24. Gumowa wykładzina bagażnika; 25. 2 gniazda 12V umieszczone w części pasażerskiej pojazdu, o prądzie obciążenia minimum 10A, zasilanie działające przy włączonym zapłonie oraz przy włączonym silniku; 26. 1 gniazdo 12V z zaślepką, o prądzie obciążenia minimum 10A, zasilanie działające przy włączonym zapłonie oraz przy włączonym silniku, umieszczone w przestrzeni bagażowej pojazdu;
--	--	--

		27. Asymetrycznie dzielone i składane oparcie tylnej kanapy; 28. Relingi dachowe; 29. Akumulator o największej pojemności z fabrycznej oferty producenta pojazdu; 30. Alternator o najwyższej mocy z fabrycznej oferty producenta pojazdu; 31. Osłona komory silnika zabezpieczająca dolną część silnika i skrzyni biegów przed uszkodzeniami. Rozwiązanie konstrukcyjne musi zapewnić dobre chłodzenie komory silnika. Osłona komory powinna być wykonana z materiałów trwałych, odpornych na uszkodzenia mechaniczne; 32. Apteczka typu samochodowego z wkładem odpowiadającym normie DIN 13164; 33. Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego minimum 1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP zgodny z normą PN-EN3; 34. Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ; 35. Dwa młotki do rozbijania szyb z nożami do cięcia pasów bezpieczeństwa mocowane w zasięgu ręki kierowcy i dysponenta; 36. Zestaw umożliwiający samodzielną wymianę koła (zawierający co najmniej podnośnik oraz klucz do kół); 37. Komplet 4 kół z oponami bezdętkowymi, zimowymi z fabrycznej oferty producenta pojazdów, na felgach stalowych z kompletem 4 kołpaków producenta lub na felgach aluminiowych - o rozmiarze co najmniej 15 cali. Opony nie mogą być starsze niż 78 44 tygodni licząc od terminu odbioru pojazdów, muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Indeks prędkości opony winien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości konstrukcyjnej pojazdu, wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej; 38. Dodatkowy komplet 4 opon bezdętkowych letnich, możliwy do eksploatacji przy wykorzystaniu felg wskazanych w pkt. 37 (samochód w momencie dostawy powinien mieć zainstalowane opony zimowe). Opony nie mogą być starsze niż 78 44 tygodni licząc od terminu odbioru pojazdów, muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Indeks prędkości opony winien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości konstrukcyjnej pojazdu, wyszczególnionej w dokumentacji
--	--	---

		homologacyjnej; 39. Pełnowymiarowe koło zapasowe z oponą zimową (o parametrach identycznych jak w opisie w pkt. 37)	
7.	Barwa nadwozia	Nadwozie lakierowane w kolorze ciemnozielonym, białym lub srebrnym. Dopuszcza się także lakier metalizowany, perłowy lub opalizujący;	Kolor
8.	Wymagania dot. gwarancji	1. Gwarancja minimum: – 24 miesiące lub przebieg minimum 100 tysięcy km (w zależności co nastąpi pierwsze) na wszystkie zespoły i podzespoły samochodu bez wyłączeń – obejmująca prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne, mechanikę, – 60 miesięcy na perforację karoserii, – 60 miesięcy na powłokę nadwozia (lakier), – 24 miesiące na wyposażenie dodatkowe pojazdu. 2. Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania, bez zastrzeżeń Użytkownika, protokołu zdawczo-odbiorczego samochodu. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych. Dla utrzymania gwarancji wykonawca nie może żądać serwisowania wyłącznie w stacjach obsługi autoryzowanych przez producenta samochodu;	
		3. Przeglądy okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji realizowane będą w autoryzowanej stacji obsługi (ASO) wskazanej przez Wykonawcę i zlokalizowanej najbliżej miejsca użytkowania przedmiotu umowy.	
		4. Gwarancja zostanie zachowana w przypadku dokonania przez zamawiającego montażu oznakowania oraz urządzeń do emisji sygnalizacji świetlnej lub/i dźwiękowej.	

Wypełnić pola (oznaczone na białło) w kolumnie „parametry oferowane przez Wykonawcę”

.....

(podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub
osoby upoważnionej przez Wykonawcę)