








ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

SYMBOL NA RYSUNKU	O-13	O-14	O-15	O-16	O-17	O-18	O-19
OPIS NA RYSUNKU	127x156	103x115	60x55	93x165	104x165	88x165	88x157
SCHEMAT							
	WYMIARY OKNA So x Ho	103x115	60x55	93x165	104x165	88x165	88x157
	ILOŚĆ SZTUK	23 szt.	10szt.	4szt.	45szt.	3szt.	9szt.
	PIWNICA	PIWNICA	PIWNICA	PIĘTRO 1,2,3,4	PIĘTRO 1,2,3,4	PIĘTRO 1,2,3	PIĘTRO 1,2,3
	UWAGI	- okno PCV, profil 6-komorowy, - okno trójszybowe - profile w kolorze szarym - okno o współczynniku przenikania ciepła U=0,9W/m²K - okno bez rolet zewnętrznych	- okno PCV, profil 6-komorowy, - okno trójszybowe - profile w kolorze szarym - okno z mikrowentylacją oraz z nawiewnikami - okno o współczynniku przenikania ciepła U=0,9W/m²K - okno wyposażone w rolety zewnętrzne	- okno PCV, profil 6-komorowy, - okno trójszybowe - profile w kolorze szarym - okno z mikrowentylacją oraz z nawiewnikami - okno o współczynniku przenikania ciepła U=0,9W/m²K - okno bez rolet zewnętrznych	- okno PCV, profil 6-komorowy, - okno trójszybowe - profile w kolorze szarym - okno z mikrowentylacją oraz z nawiewnikami - okno o współczynniku przenikania ciepła U=0,9W/m²K - kwatery okna z podziałem poziomym oba skrzydła otwieralne oraz uchylne zewnętrzne	- okno PCV, profil 6-komorowy, - okno trójszybowe - profile w kolorze szarym - okno z mikrowentylacją oraz z nawiewnikami - okno o współczynniku przenikania ciepła U=0,9W/m²K - kwatery okna z podziałem poziomym oba skrzydła otwieralne oraz uchylne zewnętrzne	- okno PCV, profil 6-komorowy, - okno trójszybowe - profile w kolorze szarym - okno z mikrowentylacją oraz z nawiewnikami - okno o współczynniku przenikania ciepła U=0,9W/m²K - kwatery okna z podziałem poziomym oba skrzydła otwieralne oraz uchylne zewnętrzne

W TYM SZYBY BEZPIECZNE P2 9 SZT.

W TYM SZYBY BEZPIECZNE P2 23 SZT.

W TYM SZYBY BEZPIECZNE P2 10 SZT.

W TYM SZYBY BEZPIECZNE P2 1 SZT.

W TYM SZYBY BEZPIECZNE P2 3 SZT.

W TYM SZYBY BEZPIECZNE P2 1 SZT.

W TYM SZYBY BEZPIECZNE P2 3 SZT.

- okno wyposażone w rolety zewnętrzne

Temat: STOLARKA OKIENNA 3	
Projekt: PROJEKT BUDOWLANY TERMODERWIZACJI BUDYNKU URZĘDU SKARBOWEGO W CHRZANOWIE	
Branża:	Stadium:
architektura	projekt wykonawczy
Skala: 1:50	Rysunek nr: S3
Lokalizacja: ul. Garmcarska 9 32-500 Chrzanów dz. 1156/53	Inwestor: Izba Skarbowa w Krakowie ul. Wiślna 7 31-007 Kraków

Projektant:
mgr inż. arch. Bernard Łopacz
nr 171/91/OP

Opracowanie: mgr inż. arch. Maciej Łopacz	Data opracowania: 10.2016
--	------------------------------

PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inż. arch. Bernard Łopacz
ul. Stockowa 5, 47-400 Radbórz
www.archidom-radb.cz.pl
e-mail: archidom@wp.pl
ARCHIDOM

